

Sallitut työkuormat / Working load limits

Varmuskerroin 7:1
Safety factor 7:1

PÄÄLLYSTERAKSIT / ROUND SLINGS

NOSTOTAPA LIFTING WAY	SUORA NOSTO STRAIGHT LIFT	KIRISTÄVÄ NOSTO CHOKE LIFT	AVONOSTO BASKET LIFT	KULMANOSTO ANGLE LIFT $\beta = 0 - 45^\circ$	KULMANOSTO ANGLE LIFT $\beta = 45 - 60^\circ$	KULMANOSTO ANGLE LIFT $\beta = 0 - 45^\circ$	KULMANOSTO ANGLE LIFT $\beta = 45 - 60^\circ$
Muotokerroin Form factory	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5
Väri / Color	Työkuorma / WLL kg						
Violetti / Purple	1000	800	2000	1400	1000	700	500
Vihreä / Green	2000	1600	4000	2800	2000	1400	1000
Keltainen / Yellow	3000	2400	6000	4200	3000	2100	1500
Harmaa / Grey	4000	3200	8000	5600	4000	2800	2000
Punainen / Red	5000	4000	10000	7000	5000	3500	2500
Ruskea / Brown	6000	4800	12000	8400	6000	4200	3000
Sininen / Blue	8000	6400	16000	11200	8000	5600	4000
Oranssi / Orange	10000	8000	20000	14000	10000	7000	5000
Oranssi / Orange	12000	9600	24000	16800	12000	8400	6000
Oranssi / Orange	15000	12000	30000	21000	15000	10500	7500
Oranssi / Orange	20000	16000	40000	28000	20000	14000	10000
Oranssi / Orange	25000	20000	50000	35000	25000	17500	12500
Oranssi / Orange	30000	24000	60000	42000	30000	21000	15000

Varmuskerroin 7:1
Safety factor 7:1

SILMUKKANOSTOVYÖT / WEBBING SLINGS

NOSTOTAPA LIFTING WAY	SUORA NOSTO STRAIGHT LIFT	KIRISTÄVÄ NOSTO CHOKE LIFT	AVONOSTO BASKET LIFT	KULMANOSTO ANGLE LIFT $\beta = 0 - 45^\circ$	KULMANOSTO ANGLE LIFT $\beta = 45 - 60^\circ$	KULMANOSTO ANGLE LIFT $\beta = 0 - 45^\circ$	KULMANOSTO ANGLE LIFT $\beta = 45 - 60^\circ$	
Muotokerroin Form factory	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5	
Väri / Color	Leveys / Width	Työkuorma / WLL kg						
Valkoinen / White	25 mm	500	400	1000	700	500	350	250
Violetti / Purple	50 mm	1000	800	2000	1400	1000	700	500
Vihreä / Green	60 mm	2000	1600	4000	2800	2000	1400	1000
Keltainen / Yellow	90 mm	3000	2400	6000	4200	3000	2100	1500
Harmaa / Grey	120 mm	4000	3200	8000	5600	4000	2800	2000
Punainen / Red	150 mm	5000	4000	10000	7000	5000	3500	2500
Ruskea / Brown	180 mm	6000	4800	12000	8400	6000	4200	3000
Sininen / Blue	240 mm	8000	6400	16000	11200	8000	5600	4000
Oranssi / Orange	300 mm	10000	8000	20000	14000	10000	7000	5000
Oranssi / Orange	300 mm	12000	9600	24000	16800	12000	8400	6000

Käyttölämpötila -40°C – (+)100°C
Operating temperature



Päällysteraksit ja silmukanostovyöt on tarkastettava aina ennen käyttöä. Lisäksi täydellinen tarkastus on tehtävä vuosittain.
Round slings and webbing slings must always be checked before use. In addition, a complete inspection must be performed annually.